Statische Werte von Kanthölzern (ausgewählte Abmessungen) (genormte Querschnitte hervorgehoben)

Höhe [cm]	Breite [cm]							
	8		10		12		14	
	I [cm⁴]	W [cm³]	I [cm⁴]	W [cm³]	I [cm⁴]	W [cm³]	I [cm⁴]	W [cm³]
8	**341**	**86**	**427**	**107**	**512**	**128**	**597**	**149**
9	486	108	608	135	729	162	851	189
10	**667**	**133**	**833**	**167**	**1000**	**200**	**1167**	**233**
11	887	161	1109	202	1331	242	1553	282
12	**1152**	**192**	**1440**	**240**	**1728**	**288**	**2106**	**336**
13	1465	225	1831	282	2197	338	2563	394
14	**1829**	**261**	**2287**	**327**	**2744**	**392**	**3201**	**457**
15	2250	300	2812	375	3375	450	3937	525
16	**2731**	**341**	**3413**	**427**	**4096**	**512**	**4779**	**597**
18	**3888**	**432**	**4860**	**540**	5832	648	**6804**	**756**
20	**5333**	**533**	**6667**	**667**	**8000**	**800**	9333	933
22	7099	645	**8873**	**807**	10648	968	**12422**	**1129**
24	9216	768	11520	960	**13824**	**1152**	16128	1344
26	11717	901	14646	1127	**17576**	**1352**	20505	1577
28	14634	1045	18239	1307	21952	1568	25610	1829
30	18000	1200	22500	1500	27000	1800	31500	2100

Statische Werte von Kanthölzern-Dachlatten

b/h	I_x	W_x	i_x	I_y	W_y	i_y
[cm/cm]	[cm⁴]	[cm³]	[cm⁴]	[cm⁴]	[cm³]	[cm⁴]
2,4/4,8*)	22,12	9,22	1,39	5,52	4,60	0,69
3/5	31,25	12,50	1,44	11,25	7,50	0,90
4/6	72,00	24,00	1,74	32,00	16,00	1,15
5/8	213,30	53,33	2,31	83,33	33,33	1,45
*) Nur bis zu 1,0 m Sparrenabstand zulässig						